

roboKit

RoboKit: todo lo necesario para la automatización de puertas correderas de hasta 600kg



El robusto zócalo de aluminio y el exclusivo desbloqueo Nice



Práctico montaje exterior

Cada una de los paquetes ROBOKCE lleva:

- 1 motorreductor electromecánico RO1000
- 2 transmisores 433,92MHz de a 1 canal FLO1
- 1 receptor enchufable FLOXI
- 1 par de fotocélulas para exterior FE
- 1 selector de llave para exterior SELE
- 1 luz intermitente LUCY
- 1 antena profesional sintonizada y orientable para Lucy ABFKIT
- 1 placa de indicación TS

RO1000, motorreductor con central incorporada y dispositivo de seguridad antiplastamiento, para puertas hasta 600kg, 230Vca

- engranajes de metal y aleación de bronce
- protección de la electrónica de perturbaciones exteriores con circuitos optoaislantes
- tableros de bornes extraíbles para mantenimiento sencillo
- tarjeta opcional PIU incrementa las funciones básicas
- instalación fácil
- dimensiones reducidas
- desbloqueo Nice con interruptor de seguridad para interrumpir el funcionamiento



El desbloqueo Nice, fácil de accionar en cualquier condición climática



El diseño atento de la placa de sujeción para una instalación más precisa y rápida.

Datos técnicos del motorreductor RO1000

Alimentación (Vca 50Hz)	230
Potencia absorbida (W)	400
Absorción de línea (A)	1,3
Condensador incorp. (µF)	14
Grado de protección (IP)	43
Par (Nm)	17
Velocidad (m/s)	0,18
Empuje máx. (N)	560
Peso máx. cancela (kg)	600
Temp. de s. (°C Min/Máx.)	-20 ÷ +70
Protección térmica (°C)	140
Clase de aislamiento	1
Ciclo de trabajo (%)	30
Peso RoboKit (kg)	10



FLO1



FLOXI



FE



SELE



LUCY



COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001